



Découvrez une nouvelle référence en matière de chauffage infrarouge intelligent. Comfort VarioPower™, développé par Herschel, associe notre technologie brevetée de chauffage à puissance variable à l'intelligence avancée d'InfraSense® pour offrir un confort optimal et une efficacité énergétique accrue. Grâce aux capteurs intelligents intégrés directement dans le panneau ultra-plat, aucun thermostat mural séparé n'est nécessaire ; l'installation est ainsi plus rapide et plus simple, avec moins de câblage et une finition élégante et épurée.

Contrairement aux panneaux infrarouges conventionnels à puissance fixe, Comfort VarioPower™ ajuste en permanence sa puissance de chauffe pour fournir exactement la chaleur requise. En utilisant des capteurs de pointe pour mesurer la température radiante moyenne de la zone chauffée, InfraSense® prend en compte le ressenti thermique réel de la pièce, et pas seulement la température de l'air. Des algorithmes intelligents évaluent l'évolution des besoins en chauffage et modulent dynamiquement la puissance du panneau chaque seconde pour maintenir la température de consigne à $\pm 0,1$ °C près. Il en résulte un confort parfaitement constant, tout en évitant la surchauffe inutile et le gaspillage d'énergie. Il vous suffit de télécharger l'application Herschel InfraSense® sur l'App Store ou Google Play pour configurer votre appareil.

D'une chaleur simple et sans contrainte à une gestion énergétique avancée, InfraSense® met le chauffage intelligent à portée de main. Conçu et fabriqué au Royaume-Uni et couvert par une garantie de 10** ans, Comfort VarioPower™ intègre également la technologie de chauffage Swift Comfort Plus de Herschel, assurant une montée en température rapide et un confort radiant efficace. Comfort VarioPower™ est fourni avec une prise européenne.

Modèles disponibles

Numéro de modèle	Dimensions	Poids	Puissance	Zone chauffée*
HCV-420-I-EU	59.5 x 59.5 cm	8 kg	420 W	5 - 8 m ²
HCV-600-I-EU	80 x 60 cm	10.5 kg	600 W	11 - 13 m ²
HCV-850-I-EU	119.5 x 59.5 cm	15.5 kg	850 W	12 - 20 m ²
HCV-1050-I-EU	150 x 60 cm	19 kg	1050 W	14 - 24 m ²
HCV-1200-I-EU	120 x 80 cm	21 kg	1200 W	17 - 29 m ²

* Les surfaces de chauffe indiquées ne sont données qu'à titre indicatif. La surface réellement chauffée dépend des déperditions thermiques de la pièce, influencées par de nombreux facteurs tels que le type de construction, les murs extérieurs, la surface vitrée et le niveau d'isolation. Pour obtenir une estimation précise, utilisez le calculateur en ligne Herschel ou contactez votre revendeur ou installateur.

Détails techniques

Surface	Tôle d'acier, revêtement par poudre
Couleur	Blanc 9016
Panneau arrière	Acier inoxydable recuit
Température de la surface	95 - 110°C
Tension d'alimentation	220 - 240V 50/60Hz
Classe de protection	IP44
Câble	1.8m
Installation	Montage mural ou au plafond
Certificats	
Garantie	10 années



Important

Le panneau Comfort VarioPower™ est fourni avec un support de fixation central pour une installation simple et sûre. Une fois installé, la face avant du panneau fait saillie de 5,5 cm par rapport au mur. Le panneau diffuse de la chaleur dans la pièce ; ses performances sont optimales lorsqu'il est installé dans un emplacement dégagé, sans obstacle direct tel qu'un canapé. Pour une installation professionnelle, la prise peut être retirée afin de raccorder le panneau directement au réseau électrique. Cette opération doit être effectuée par un électricien qualifié. Veuillez toujours consulter les instructions d'installation avant de procéder à la pose.

**Le modèle Herschel Comfort VarioPower est garanti dix ans à compter de la date d'achat contre toute défaillance due à un défaut de matériau ou de fabrication. Cette garantie exclut les commandes électroniques intégrées, qui sont garanties 5 ans. En cas d'installation dans des environnements à usage intensif (tels que les studios de « hot yoga » ou les centres de bien-être), une garantie de 2 ans s'applique à la fois au radiateur et aux commandes électroniques intégrées. Tous les composants sont conçus pour être entièrement réparables ou remplaçables. Dans le cas peu probable d'une défaillance de l'appareil durant cette période, celui-ci doit être renvoyé au fournisseur pour réparation ou remplacement.