Herschel SELECT XLS LED





Le panneau chauffant infrarouge LED Herschel Select XLS combine un chauffage radiant haute performance à un éclairage LED d'ambiance rétroéclairé, offrant une solution élégante et moderne pour un confort optimal et une ambiance chaleureuse. Son panneau ultra-fin diffuse une chaleur infrarouge homogène, tandis que le rétroéclairage intégré crée une douce lueur d'ambiance, sublimant ainsi l'esthétique de tout intérieur. Disponible en versions 400 W et 600 W, le Select XLS LED est une solution sans entretien, idéale pour les maisons, les bureaux, l'hôtellerie et les commerces.

Grâce à la technologie de récepteur SMART-R de Herschel, le panneau Select XLS LED est compatible avec les commandes sans fil SmartLED (thermostat à piles T-BTLED ou thermostat secteur T-MTLED, vendus séparément), permettant un contrôle intuitif du chauffage et de l'éclairage. Le panneau chauffant infrarouge LED rétroéclairé est entièrement dimmable et propose une gamme de températures de couleur blanche (3 000 à 6 000 K), vous permettant d'adapter l'ambiance à vos envies et à vos espaces. Le panneau peut être fixé au mur ou au plafond, offrant ainsi une grande flexibilité d'installation. L'installation par un professionnel est toutefois recommandée. Lorsqu'il est associé à des contrôleurs compatibles (T-MTLED), les utilisateurs peuvent gérer le panneau via une application et la commande vocale, y compris l'intégration avec Alexa et Google Assistant.

Le panneau rayonnant infrarouge Select XLS LED offre un flux lumineux maximal de 1500 lumens pour le modèle 400W et de 2000 lumens pour le modèle 600W.

Modèles disponibles

Numéro de modèle	Dimensions	Poids	Puissance	Zone chauffée*
XLS400LED	60 x 60 cm	6.5 kg	400 W	6 - 8 m^2
XLS600LED	45 x 130 cm	10 kg	600 W	11 - 13 m^2

* Les surfaces chauffées indiquées sont données à titre indicatif. La surface chauffée réelle dépendra des déperditions thermiques de la pièce, lesquelles sont influencées par de nombreux facteurs, notamment le type de construction, les murs extérieurs, la surface vitrée et le niveau d'isolation. Pour obtenir des spécifications précises, veuillez toujours utiliser le calculateur en ligne Herschel ou contacter votre revendeur ou installateur.

Détails techniques

Surface	Sans cadre, acier thermolaqué
Couleur	Blanc 9003
Panneau arrière	Tôle d'acier
Température de la surface	95 - 105°C
Tension d'alimentation	220 - 240V 50 Hz
Classe de protection	IP44
Câble	1.8m
Installation	Montage au mur ou au plafond
Certificats	
Garantie	5 années





Important

Le panneau diffusera de la chaleur dans la pièce et fonctionnera de manière optimale s'il est installé dans un endroit dégagé, sans obstacle direct comme un canapé. Consultez les instructions d'installation pour plus de détails.